

fardos ALGARCORKWOOD

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

Fardos ALGARCORKWOOD

Designação:

Fardo ou Fardo/Palete de pranchas de cortiça submetidas a tratamento térmico (cozedura) e a posterior selecção por calibre e qualidade.

Especificações:

Mm Kg, m ³	ISO	Comp.	Largura	Altura	Peso	Volume
ref. 480	1216	1150	550	700	80	0,5
ref. 450		1600	1200	1400	450	2,6
ref. 400		1600	1200	1200	400	2,3
ref. 350		1600	1100	1100	350	1,9

Para a ref. 480, fardos produzidos segundo a ISO 1216, a altura é determinada pelo número de fiadas do respectivo calibre, de acordo com a seguinte tabela.

Calibre		Fiadas
Linhas	mm	
6/10	14/22	26
6/8	14/18	29
8/10	18/22	24
10/12	22/27	20 ou 21
12/18	27/40	17
12/14	27/32	19
14/18	32/40	16
18/24	40/54	13
18/20	40/45	13
20/24	45/54	13
↑24	↑54	11

Cada fiada tem uma área média de 0,50 m²

Qualidade:

As pranchas são classificadas e separadas em qualidades Bom (1/3^a), Médio (4/5^a), Médio/Bom (1/5^a) e Fraco (6^a) e são consideradas comercialmente secas para valores que não excede 14% (m/m) de humidade, obtendo-se um TCA libertável < 4 ng/l

Regulamentação:

Os métodos e processos de produção da marca **MJS** foram estabelecidos com base no seguinte:

- Código Internacional das Práticas Rolheiras
- HACCP, Análise de Perigos e Controlo dos Pontos Críticos;
- ISO 1216, NP 298, NP 1698

Acondicionamento:

Pranchas de cortiça em fardos ou paletes com forma de paralelepípedo rectangular, sustidas por arcos metálicos ou fitas plásticas, que não ultrapassam 3% (m/m) do peso total.

MANUEL JACINTO & SOUSA, LDA.

MJS - All Cork Products

Loteamento Industrial dos Almargens

Apartado nº 1

Algarve - PORTUGAL

Tel +351 289 842 214/538 Fax +351-289 842 538

E-mail: geral@corksmjs.com

www.corksmjs.com